# RILEVATORE GAS BX102




**Introduzione:**

1、Interfaccia grafica utente intuitiva
2、Display a colori ad alta risoluzione, rotazione automatica dello schermo
3、Funzionamento a tre pulsanti, facile e intuitivo
4、Metodo di campionamento del gas a diffusione naturale

**Specifiche:**

Metodo di campionamento: Diffusione naturale
Metodo di allarme: Allarmi visivi e acustici, allarme lampeggiante con icona sul display e allarme a vibrazione; supporta l'avviso di caduta e l'allarme TWA/STEL.
Temperatura ambiente: -10°C ~ +55°C;
Umidità: ≤ 93% RH (senza rugiada)
Tempo di ricarica: ≦7 ore
Durata del sensore: 2 anni
Tempo di risposta: T90≦60 secondi
Tempo di standby: ≧10 ore
Trasmissione dati: Collegamento al computer host tramite porta USB per visualizzare i dati
Tensione di esercizio: DC 3,7 V (capacità della batteria al litio: 2100 mA)
Temperatura di esercizio: -20°C - 55°C
Peso: Dimensioni: circa 300 g; 144,3 x 73,1 x 38,2 mm (L x P x A)

| Gas | Campo Misura | Risoluzione | L-Alarm | H-Alarm |
|---|---|---|---|---|
| O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
| H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
| CO | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| EX | 0-100%LEL | 1%LEL | 20%LEL | 50%LEL |

**E molti altri gas...**

Ro. Ca. Instruments srl - Via Ronchi 16/4 - 20134 Milano
Tel./Whatsapp 022151888 - Tel. 0226416420
e-mail : info@rocainstruments.it assistenza@rocainstruments.it
www.rocainstruments.it