Bo.Ca. instruments s.r.l.

CP290

- **Sensibilità < 50 ppm**
- **Ampio Display LCD a colori**
- **Controllato da microprocessore**
- **Batterie ricaricabili**
- **Protezione IP65 Impermeabile - antipolvere**
- **Allarme ottico – acustico – vibrazione**
- **Archiviazione misure automatica**
- **Avvisi malfunzionamenti sensore e strumento**
- **Luce Led integrata**



Il cercafughe gas CP290 è dedicato nella ricerca rapida delle perdite di gas infiammabile R290 (Propano). L'estrema sensibilità, la sonda flessibile, l'ampio display a colori con visualizzazione in PPM e grafica rendono la ricerca rapida e precisa.

CP-100

- **Sensibilità < 50 ppm**
- **Ampio Display LCD a colori**
- **Controllato da microprocessore**
- **Batterie ricaricabili**
- **Protezione IP65 Impermeabile - antipolvere**
- **Allarme ottico – acustico – vibrazione**
- **Archiviazione misure automatica**
- **Avvisi malfunzionamenti sensore e strumento**
- **Luce Led integrata**



Il cercafughe gas CP100 è dedicato nella ricerca rapida delle perdite di gas infiammabile. L'estrema sensibilità, la sonda flessibile, l'ampio display a colori con visualizzazione in PPM e grafica rendono la ricerca rapida e precisa.

Caratteristiche tecniche :

- **Rileva gas infiammabili EX**
- **Campo di misura: 0 ~ 10000 ppm**
- **Tempo di risposta: ≤ 45 sec.**
- **Sensibilità: ≤ 50 ppm**
- **Precisione: ± 5% FS**
- **Allarmi multipli (Vibrazione, Visivo e Sonoro)**
- **Materiali antideflagranti (Ex ib II B T3 Gb)**
- **Batteria litio 2000 mAh – Usb-C**
- **Durata batteria 8 ore in continuo**
- **Dimensioni: 161*69*31mm (esclusa asta della sonda)**
- **Peso: 270g**
- **Amb. lavoro: -10℃~55℃ Umidità: <95%RH (senza condensa)**
- **Rapporto di Taratura incluso**