

RILEVATORE MULTI GAS (fino a 6 sensori) K-600N



Introduzione:

- 1、 Interfaccia grafica utente intuitiva
- 2、 Display a matrice di punti, risoluzione 240 × 160 pixel.
- 3、 Funzionamento facile e intuitivo
- 4、 Metodo di campionamento del gas a diffusione naturale

Specifiche:

Metodo di campionamento: Diffusione naturale

Metodo di allarme: Allarmi visivi e acustici, allarme lampeggiante con icona sul display e allarme a vibrazione;

Temperatura ambiente: -10°C ~ +55°C;

Umidità: ≤ 93% RH (senza rugiada)

Protezione: IP66

Tempo di ricarica: ≤7 ore

Tempo di risposta: T90≤60 secondi

Tempo di standby: ≥10 ore

Trasmissione dati: Collegamento al computer host tramite porta USB per visualizzare i dati

Tensione di esercizio: DC 3,7 V (capacità della batteria al litio: 1800mAh)

Temperatura di esercizio: -20°C - 55°C

Peso: Dimensioni: circa 165mm×90mm×50mm(L × W × H)

Gas	Campo Misura	Risoluzione	L-Alarm	H-Alarm
O ₂	0-30%vol	0.1%vol	19.5%vol	23.5%vol
H ₂ S	0-100ppm	0.1ppm	10ppm	20ppm
CO	0-1000ppm	1ppm	50ppm	150ppm
CH ₄	0-100%LEL	1%LEL	20%LEL	50%LEL

E molti altri ancora, su richiesta